

Série 4900

P4 934HOL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

Traverse	de 3 1/4 (83 mm) de type LSL
Battant	de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
Champ	recouvert d'un placage de 1/16 (0,06 mm) s'harmonisant à la façade, collé à chaud
Âme	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
Façade	4 mm HDF avec placage au choix densité 850-900 kg/m ³
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Tablette (optionnel)	1 1/4 (32 mm) x 6 (152 mm) en bois de basse densité ou s'harmonisant à la façade
Garantie	1 an contre le gauchissement
Optionnel	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH avec bande intumescent (qui gonfle à la chaleur) et tablette en bois dure s'harmonisant à la façade

*les dimensions sont brutes

Façade



Rosewood




Bianco



Wengé



Rovere city



1 3/4 ± 1/16

4 3/8

1/16



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.